Casingjacks

Casingjacks LLC | sales@casingjack.com

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
4.5	9.5	J-55	4.09	0.01625	61.54	0.00848	0.00342	0.00178
4.5	9.5	K-55	4.09	0.01625	61.54	0.00848	0.00342	0.00178
4.5	9.5	M-65	4.09	0.01625	61.54	0.00848	0.00342	0.00178
4.5	10.5	J-55	4.052	0.01595	62.7	0.00832	0.00372	0.00194
4.5	10.5	K-55	4.052	0.01595	62.7	0.00832	0.00372	0.00194
4.5	10.5	M-65	4.052	0.01595	62.7	0.00832	0.00372	0.00194
4.5	11.6	J-55	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00413	0.00215
4.5	11.6	K-55	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00413	0.00215
4.5	11.6	M-65	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00413	0.00215
4.5	11.6	L-80	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00413	0.00215
4.5	11.6	N-80	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00413	0.00215
4.5	11.6	C-90	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00413	0.00215
4.5	11.6	C-95	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00413	0.00215
4.5	11.6	T-95	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00413	0.00215
4.5	11.6	P-110	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00413	0.00215
4.5	13.5	M-65	3.92	0.01493	66.99	0.00779	0.00474	0.00247
4.5	13.5	L-80	3.92	0.01493	66.99	0.00779	0.00474	0.00247
4.5	13.5	N-80	3.92	0.01493	66.99	0.00779	0.00474	0.00247
4.5	13.5	C-90	3.92	0.01493	66.99	0.00779	0.00474	0.00247
4.5	13.5	C-95	3.92	0.01493	66.99	0.00779	0.00474	0.00247
4.5	13.5	T-95	3.92	0.01493	66.99	0.00779	0.00474	0.00247
4.5	13.5	P-110	3.92	0.01493	66.99	0.00779	0.00474	0.00247
4.5	15.1	L-80	3.826	0.01422	70.32	0.00742	0.00545	0.00284
4.5	15.1	P-110	3.826	0.01422	70.32	0.00742	0.00545	0.00284
4.5	15.1	Q-125	3.826	0.01422	70.32	0.00742	0.00545	0.00284

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
5	11.5	J-55	4.56	0.0202	49.51	0.01054	0.00409	0.00213
5	11.5	K-55	4.56	0.0202	49.51	0.01054	0.00409	0.00213
5	11.5	M-65	4.56	0.0202	49.51	0.01054	0.00409	0.00213
5	13	J-55	4.494	0.01962	50.97	0.01023	0.00467	0.00243
5	13	K-55	4.494	0.01962	50.97	0.01023	0.00467	0.00243
5	13	M-65	4.494	0.01962	50.97	0.01023	0.00467	0.00243
5	15	J-55	4.408	0.01888	52.98	0.00985	0.00541	0.00282
5	15	K-55	4.408	0.01888	52.98	0.00985	0.00541	0.00282
5	15	M-65	4.408	0.01888	52.98	0.00985	0.00541	0.00282
5	15	L-80	4.408	0.01888	52.98	0.00985	0.00541	0.00282
5	15	N-80	4.408	0.01888	52.98	0.00985	0.00541	0.00282
5	15	C-90	4.408	0.01888	52.98	0.00985	0.00541	0.00282
5	15	C-95	4.408	0.01888	52.98	0.00985	0.00541	0.00282
5	15	T-95	4.408	0.01888	52.98	0.00985	0.00541	0.00282
5	15	P-110	4.408	0.01888	52.98	0.00985	0.00541	0.00282
5	18	M-65	4.276	0.01776	56.3	0.00926	0.00652	0.0034
5	18	L-80	4.276	0.01776	56.3	0.00926	0.00652	0.0034
5	18	N-80	4.276	0.01776	56.3	0.00926	0.00652	0.0034
5	18	C-90	4.276	0.01776	56.3	0.00926	0.00652	0.0034
5	18	C-95	4.276	0.01776	56.3	0.00926	0.00652	0.0034
5	18	T-95	4.276	0.01776	56.3	0.00926	0.00652	0.0034
5	18	P-110	4.276	0.01776	56.3	0.00926	0.00652	0.0034
5	18	Q-125	4.276	0.01776	56.3	0.00926	0.00652	0.0034
5	21.4	L-80	4.126	0.01654	60.47	0.00863	0.00775	0.00404
5	21.4	N-80	4.126	0.01654	60.47	0.00863	0.00775	0.00404

Casingjacks

Casingjacks LLC | sales@casingjack.com

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
5	21.4	C-90	4.126	0.01654	60.47	0.00863	0.00775	0.00404
5	21.4	C-95	4.126	0.01654	60.47	0.00863	0.00775	0.00404
5	21.4	T-95	4.126	0.01654	60.47	0.00863	0.00775	0.00404
5	21.4	P-110	4.126	0.01654	60.47	0.00863	0.00775	0.00404
5	21.4	Q-125	4.126	0.01654	60.47	0.00863	0.00775	0.00404
5	23.2	L-80	4.044	0.01589	62.95	0.00829	0.0084	0.00438
5	23.2	N-80	4.044	0.01589	62.95	0.00829	0.0084	0.00438
5	23.2	C-90	4.044	0.01589	62.95	0.00829	0.0084	0.00438
5	23.2	C-95	4.044	0.01589	62.95	0.00829	0.0084	0.00438
5	23.2	T-95	4.044	0.01589	62.95	0.00829	0.0084	0.00438
5	23.2	P-110	4.044	0.01589	62.95	0.00829	0.0084	0.00438
5	23.2	Q-125	4.044	0.01589	62.95	0.00829	0.0084	0.00438
5	24.1	L-80	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00874	0.00456
5	24.1	N-80	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00874	0.00456
5	24.1	C-90	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00874	0.00456
5	24.1	C-95	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00874	0.00456
5	24.1	T-95	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00874	0.00456
5	24.1	P-110	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00874	0.00456
5	24.1	Q-125	4	0.01554	64.34	0.00811	0.00874	0.00456
5.5	15.5	J-55	4.95	0.0238	42.01	0.01242	0.00558	0.00291
5.5	15.5	K-55	4.95	0.0238	42.01	0.01242	0.00558	0.00291
5.5	15.5	M-65	4.95	0.0238	42.01	0.01242	0.00558	0.00291
5.5	17	J-55	4.892	0.02325	43.01	0.01213	0.00614	0.0032
5.5	17	K-55	4.892	0.02325	43.01	0.01213	0.00614	0.0032
5.5	17	M-65	4.892	0.02325	43.01	0.01213	0.00614	0.0032

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Casingjacks

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
5.5	17	L-80	4.892	0.02325	43.01	0.01213	0.00614	0.0032
5.5	17	N-80	4.892	0.02325	43.01	0.01213	0.00614	0.0032
5.5	17	C-90	4.892	0.02325	43.01	0.01213	0.00614	0.0032
5.5	17	C-95	4.892	0.02325	43.01	0.01213	0.00614	0.0032
5.5	17	T-95	4.892	0.02325	43.01	0.01213	0.00614	0.0032
5.5	17	P-110	4.892	0.02325	43.01	0.01213	0.00614	0.0032
5.5	17	Q-125	4.892	0.02325	43.01	0.01213	0.00614	0.0032
5.5	20	M-65	4.778	0.02218	45.09	0.01157	0.00721	0.00376
5.5	20	L-80	4.778	0.02218	45.09	0.01157	0.00721	0.00376
5.5	20	N-80	4.778	0.02218	45.09	0.01157	0.00721	0.00376
5.5	20	C-90	4.778	0.02218	45.09	0.01157	0.00721	0.00376
5.5	20	C-95	4.778	0.02218	45.09	0.01157	0.00721	0.00376
5.5	20	T-95	4.778	0.02218	45.09	0.01157	0.00721	0.00376
5.5	20	P-110	4.778	0.02218	45.09	0.01157	0.00721	0.00376
5.5	20	Q-125	4.778	0.02218	45.09	0.01157	0.00721	0.00376
5.5	23	L-80	4.67	0.02119	47.2	0.01105	0.0082	0.00428
5.5	23	N-80	4.67	0.02119	47.2	0.01105	0.0082	0.00428
5.5	23	C-90	4.67	0.02119	47.2	0.01105	0.0082	0.00428
5.5	23	C-95	4.67	0.02119	47.2	0.01105	0.0082	0.00428
5.5	23	T-95	4.67	0.02119	47.2	0.01105	0.0082	0.00428
5.5	23	P-110	4.67	0.02119	47.2	0.01105	0.0082	0.00428
5.5	23	Q-125	4.67	0.02119	47.2	0.01105	0.0082	0.00428
5.5	26	C-90	4.548	0.02009	49.77	0.01048	0.00929	0.00485
5.5	26	C-95	4.548	0.02009	49.77	0.01048	0.00929	0.00485
5.5	26	T-95	4.548	0.02009	49.77	0.01048	0.00929	0.00485

Casingjacks

Casingjacks LLC | sales@casingjack.com

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
5.5	26	P-110	4.548	0.02009	49.77	0.01048	0.00929	0.00485
5.5	26	Q-125	4.548	0.02009	49.77	0.01048	0.00929	0.00485
5.5	26.8	C-90	4.5	0.01967	50.83	0.01026	0.00971	0.00507
5.5	26.8	T-95	4.5	0.01967	50.83	0.01026	0.00971	0.00507
5.5	29.7	C-90	4.376	0.0186	53.76	0.0097	0.01078	0.00562
5.5	29.7	T-95	4.376	0.0186	53.76	0.0097	0.01078	0.00562
5.5	32.6	C-90	4.25	0.01755	56.99	0.00915	0.01184	0.00618
5.5	32.6	T-95	4.25	0.01755	56.99	0.00915	0.01184	0.00618
5.5	35.3	C-90	4.126	0.01654	60.47	0.00863	0.01285	0.0067
5.5	35.3	T-95	4.126	0.01654	60.47	0.00863	0.01285	0.0067
5.5	38	C-90	4	0.01554	64.34	0.00811	0.01384	0.00722
5.5	38	T-95	4	0.01554	64.34	0.00811	0.01384	0.00722
5.5	40.5	C-90	3.876	0.01459	68.52	0.00761	0.01479	0.00772
5.5	40.5	T-95	3.876	0.01459	68.52	0.00761	0.01479	0.00772
5.5	43.1	C-90	3.75	0.01366	73.2	0.00713	0.01573	0.0082
5.5	43.1	T-95	3.75	0.01366	73.2	0.00713	0.01573	0.0082
5.625	26.7	L-80	4.671	0.0212	47.18	0.01106	0.00954	0.00498
5.625	26.7	P-110	4.671	0.0212	47.18	0.01106	0.00954	0.00498
5.75	18.1	J-55	5.142	0.02569	38.93	0.0134	0.00643	0.00336
5.75	18.1	L-80	5.142	0.02569	38.93	0.0134	0.00643	0.00336
5.75	18.1	N-80	5.142	0.02569	38.93	0.0134	0.00643	0.00336
5.75	18.1	P-110	5.142	0.02569	38.93	0.0134	0.00643	0.00336
5.75	19.7	J-55	5.08	0.02507	39.89	0.01308	0.00705	0.00368
5.75	19.7	L-80	5.08	0.02507	39.89	0.01308	0.00705	0.00368
5.75	19.7	N-80	5.08	0.02507	39.89	0.01308	0.00705	0.00368

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Casingjacks

Casingjacks LLC | sales@casingjack.com

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
5.75	19.7	P-110	5.08	0.02507	39.89	0.01308	0.00705	0.00368
5.75	21.8	L-80	5	0.02429	41.18	0.01267	0.00783	0.00409
5.75	21.8	N-80	5	0.02429	41.18	0.01267	0.00783	0.00409
5.75	21.8	P-110	5	0.02429	41.18	0.01267	0.00783	0.00409
5.75	24.2	L-80	4.91	0.02342	42.7	0.01222	0.0087	0.00454
5.75	24.2	N-80	4.91	0.02342	42.7	0.01222	0.0087	0.00454
5.75	24.2	P-110	4.91	0.02342	42.7	0.01222	0.0087	0.00454
6.625	20	H-40	6.049	0.03555	28.13	0.01854	0.00709	0.0037
6.625	20	J-55	6.049	0.03555	28.13	0.01854	0.00709	0.0037
6.625	20	K-55	6.049	0.03555	28.13	0.01854	0.00709	0.0037
6.625	20	M-65	6.049	0.03555	28.13	0.01854	0.00709	0.0037
6.625	24	J-55	5.921	0.03406	29.36	0.01776	0.00858	0.00448
6.625	24	K-55	5.921	0.03406	29.36	0.01776	0.00858	0.00448
6.625	24	M-65	5.921	0.03406	29.36	0.01776	0.00858	0.00448
6.625	24	L-80	5.921	0.03406	29.36	0.01776	0.00858	0.00448
6.625	24	C-90	5.921	0.03406	29.36	0.01776	0.00858	0.00448
6.625	24	C-95	5.921	0.03406	29.36	0.01776	0.00858	0.00448
6.625	24	P-110	5.921	0.03406	29.36	0.01776	0.00858	0.00448
6.625	28	M-65	5.791	0.03258	30.7	0.01699	0.01006	0.00525
6.625	28	L-80	5.791	0.03258	30.7	0.01699	0.01006	0.00525
6.625	28	N-80	5.791	0.03258	30.7	0.01699	0.01006	0.00525
6.625	28	C-90	5.791	0.03258	30.7	0.01699	0.01006	0.00525
6.625	28	C-95	5.791	0.03258	30.7	0.01699	0.01006	0.00525
6.625	28	P-110	5.791	0.03258	30.7	0.01699	0.01006	0.00525
6.625	32	L-80	5.675	0.03129	31.96	0.01632	0.01135	0.00592

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Casingjacks

Casingjacks LLC | sales@casingjack.com

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
6.625	32	N-80	5.675	0.03129	31.96	0.01632	0.01135	0.00592
6.625	32	C-90	5.675	0.03129	31.96	0.01632	0.01135	0.00592
6.625	32	C-95	5.675	0.03129	31.96	0.01632	0.01135	0.00592
6.625	32	P-110	5.675	0.03129	31.96	0.01632	0.01135	0.00592
6.625	32	Q-125	5.675	0.03129	31.96	0.01632	0.01135	0.00592
7	20	H-40	6.456	0.04049	24.7	0.02112	0.00711	0.00371
7	20	J-55	6.456	0.04049	24.7	0.02112	0.00711	0.00371
7	20	K-55	6.456	0.04049	24.7	0.02112	0.00711	0.00371
7	20	M-65	6.456	0.04049	24.7	0.02112	0.00711	0.00371
7	23	J-55	6.366	0.03937	25.4	0.02054	0.00823	0.00429
7	23	K-55	6.366	0.03937	25.4	0.02054	0.00823	0.00429
7	23	M-65	6.366	0.03937	25.4	0.02054	0.00823	0.00429
7	23	L-80	6.366	0.03937	25.4	0.02054	0.00823	0.00429
7	23	N-80	6.366	0.03937	25.4	0.02054	0.00823	0.00429
7	23	C-90	6.366	0.03937	25.4	0.02054	0.00823	0.00429
7	23	C-95	6.366	0.03937	25.4	0.02054	0.00823	0.00429
7	23	T-95	6.366	0.03937	25.4	0.02054	0.00823	0.00429
7	26	J-55	6.276	0.03826	26.13	0.01996	0.00934	0.00487
7	26	K-55	6.276	0.03826	26.13	0.01996	0.00934	0.00487
7	26	M-65	6.276	0.03826	26.13	0.01996	0.00934	0.00487
7	26	L-80	6.276	0.03826	26.13	0.01996	0.00934	0.00487
7	26	N-80	6.276	0.03826	26.13	0.01996	0.00934	0.00487
7	26	C-90	6.276	0.03826	26.13	0.01996	0.00934	0.00487
7	26	C-95	6.276	0.03826	26.13	0.01996	0.00934	0.00487
7	26	T-95	6.276	0.03826	26.13	0.01996	0.00934	0.00487

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Casingjacks

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
7	26	P-110	6.276	0.03826	26.13	0.01996	0.00934	0.00487
7	29	M-65	6.184	0.03715	26.92	0.01938	0.01045	0.00545
7	29	L-80	6.184	0.03715	26.92	0.01938	0.01045	0.00545
7	29	N-80	6.184	0.03715	26.92	0.01938	0.01045	0.00545
7	29	C-90	6.184	0.03715	26.92	0.01938	0.01045	0.00545
7	29	C-95	6.184	0.03715	26.92	0.01938	0.01045	0.00545
7	29	T-95	6.184	0.03715	26.92	0.01938	0.01045	0.00545
7	29	P-110	6.184	0.03715	26.92	0.01938	0.01045	0.00545
7	29	Q-125	6.184	0.03715	26.92	0.01938	0.01045	0.00545
7	32	L-80	6.094	0.03608	27.72	0.01882	0.01152	0.00601
7	32	N-80	6.094	0.03608	27.72	0.01882	0.01152	0.00601
7	32	C-90	6.094	0.03608	27.72	0.01882	0.01152	0.00601
7	32	C-95	6.094	0.03608	27.72	0.01882	0.01152	0.00601
7	32	T-95	6.094	0.03608	27.72	0.01882	0.01152	0.00601
7	32	P-110	6.094	0.03608	27.72	0.01882	0.01152	0.00601
7	32	Q-125	6.094	0.03608	27.72	0.01882	0.01152	0.00601
7	35	L-80	6.004	0.03502	28.56	0.01827	0.01258	0.00656
7	35	N-80	6.004	0.03502	28.56	0.01827	0.01258	0.00656
7	35	C-90	6.004	0.03502	28.56	0.01827	0.01258	0.00656
7	35	C-95	6.004	0.03502	28.56	0.01827	0.01258	0.00656
7	35	T-95	6.004	0.03502	28.56	0.01827	0.01258	0.00656
7	35	P-110	6.004	0.03502	28.56	0.01827	0.01258	0.00656
7	35	Q-125	6.004	0.03502	28.56	0.01827	0.01258	0.00656
7	38	L-80	5.92	0.03405	29.37	0.01776	0.01356	0.00707
7	38	N-80	5.92	0.03405	29.37	0.01776	0.01356	0.00707

Casingjacks

Casingjacks LLC | sales@casingjack.com

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
7	38	C-90	5.92	0.03405	29.37	0.01776	0.01356	0.00707
7	38	C-95	5.92	0.03405	29.37	0.01776	0.01356	0.00707
7	38	T-95	5.92	0.03405	29.37	0.01776	0.01356	0.00707
7	38	P-110	5.92	0.03405	29.37	0.01776	0.01356	0.00707
7	38	Q-125	5.92	0.03405	29.37	0.01776	0.01356	0.00707
7	41	C-90	5.82	0.0329	30.39	0.01716	0.0147	0.00767
7	41	T-95	5.82	0.0329	30.39	0.01716	0.0147	0.00767
7	41	P-110	5.82	0.0329	30.39	0.01716	0.0147	0.00767
7	41	Q-125	5.82	0.0329	30.39	0.01716	0.0147	0.00767
7	42.7	C-90	5.75	0.03212	31.13	0.01675	0.01548	0.00808
7	42.7	T-95	5.75	0.03212	31.13	0.01675	0.01548	0.00808
7	46.4	C-90	5.626	0.03075	32.52	0.01604	0.01685	0.00879
7	46.4	T-95	5.626	0.03075	32.52	0.01604	0.01685	0.00879
7	50.1	C-90	5.5	0.02939	34.03	0.01533	0.01821	0.0095
7	50.1	T-95	5.5	0.02939	34.03	0.01533	0.01821	0.0095
7	53.6	C-90	5.376	0.02808	35.62	0.01464	0.01952	0.01018
7	53.6	T-95	5.376	0.02808	35.62	0.01464	0.01952	0.01018
7	57.1	C-90	5.25	0.02678	37.35	0.01397	0.02083	0.01086
7	57.1	T-95	5.25	0.02678	37.35	0.01397	0.02083	0.01086
7.625	24	H-40	7.025	0.04794	20.86	0.02501	0.00854	0.00445
7.625	26.4	J-55	6.969	0.04718	21.2	0.02461	0.0093	0.00485
7.625	26.4	K-55	6.969	0.04718	21.2	0.02461	0.0093	0.00485
7.625	26.4	M-65	6.969	0.04718	21.2	0.02461	0.0093	0.00485
7.625	26.4	L-80	6.969	0.04718	21.2	0.02461	0.0093	0.00485
7.625	26.4	N-80	6.969	0.04718	21.2	0.02461	0.0093	0.00485

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
7.625	26.4	C-90	6.969	0.04718	21.2	0.02461	0.0093	0.00485
7.625	26.4	C-95	6.969	0.04718	21.2	0.02461	0.0093	0.00485
7.625	26.4	T-95	6.969	0.04718	21.2	0.02461	0.0093	0.00485
7.625	26.4	P-110	6.969	0.04718	21.2	0.02461	0.0093	0.00485
7.625	29.7	M-65	6.875	0.04592	21.78	0.02395	0.01056	0.00551
7.625	29.7	L-80	6.875	0.04592	21.78	0.02395	0.01056	0.00551
7.625	29.7	N-80	6.875	0.04592	21.78	0.02395	0.01056	0.00551
7.625	29.7	C-90	6.875	0.04592	21.78	0.02395	0.01056	0.00551
7.625	29.7	C-95	6.875	0.04592	21.78	0.02395	0.01056	0.00551
7.625	29.7	T-95	6.875	0.04592	21.78	0.02395	0.01056	0.00551
7.625	29.7	P-110	6.875	0.04592	21.78	0.02395	0.01056	0.00551
7.625	33.7	L-80	6.765	0.04446	22.49	0.02319	0.01202	0.00627
7.625	33.7	N-80	6.765	0.04446	22.49	0.02319	0.01202	0.00627
7.625	33.7	C-90	6.765	0.04446	22.49	0.02319	0.01202	0.00627
7.625	33.7	C-95	6.765	0.04446	22.49	0.02319	0.01202	0.00627
7.625	33.7	T-95	6.765	0.04446	22.49	0.02319	0.01202	0.00627
7.625	33.7	P-110	6.765	0.04446	22.49	0.02319	0.01202	0.00627
7.625	33.7	Q-125	6.765	0.04446	22.49	0.02319	0.01202	0.00627
7.625	39	L-80	6.625	0.04264	23.45	0.02224	0.01384	0.00722
7.625	39	N-80	6.625	0.04264	23.45	0.02224	0.01384	0.00722
7.625	39	C-90	6.625	0.04264	23.45	0.02224	0.01384	0.00722
7.625	39	C-95	6.625	0.04264	23.45	0.02224	0.01384	0.00722
7.625	39	T-95	6.625	0.04264	23.45	0.02224	0.01384	0.00722
7.625	39	P-110	6.625	0.04264	23.45	0.02224	0.01384	0.00722
7.625	39	Q-125	6.625	0.04264	23.45	0.02224	0.01384	0.00722

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Casingjacks

Casingjacks LLC | sales@casingjack.com

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
7.625	42.8	L-80	6.501	0.04106	24.36	0.02142	0.01542	0.00805
7.625	42.8	N-80	6.501	0.04106	24.36	0.02142	0.01542	0.00805
7.625	42.8	C-90	6.501	0.04106	24.36	0.02142	0.01542	0.00805
7.625	42.8	C-95	6.501	0.04106	24.36	0.02142	0.01542	0.00805
7.625	42.8	T-95	6.501	0.04106	24.36	0.02142	0.01542	0.00805
7.625	42.8	P-110	6.501	0.04106	24.36	0.02142	0.01542	0.00805
7.625	42.8	Q-125	6.501	0.04106	24.36	0.02142	0.01542	0.00805
7.625	45.3	L-80	6.435	0.04023	24.86	0.02098	0.01625	0.00848
7.625	45.3	N-80	6.435	0.04023	24.86	0.02098	0.01625	0.00848
7.625	45.3	C-90	6.435	0.04023	24.86	0.02098	0.01625	0.00848
7.625	45.3	C-95	6.435	0.04023	24.86	0.02098	0.01625	0.00848
7.625	45.3	P-110	6.435	0.04023	24.86	0.02098	0.01625	0.00848
7.625	45.3	Q-125	6.435	0.04023	24.86	0.02098	0.01625	0.00848
7.625	47.1	L-80	6.375	0.03948	25.33	0.02059	0.017	0.00887
7.625	47.1	N-80	6.375	0.03948	25.33	0.02059	0.017	0.00887
7.625	47.1	C-90	6.375	0.03948	25.33	0.02059	0.017	0.00887
7.625	47.1	C-95	6.375	0.03948	25.33	0.02059	0.017	0.00887
7.625	47.1	T-95	6.375	0.03948	25.33	0.02059	0.017	0.00887
7.625	47.1	P-110	6.375	0.03948	25.33	0.02059	0.017	0.00887
7.625	47.1	Q-125	6.375	0.03948	25.33	0.02059	0.017	0.00887
7.625	51.2	C-90	6.251	0.03796	26.34	0.0198	0.01852	0.00966
7.625	51.2	T-95	6.251	0.03796	26.34	0.0198	0.01852	0.00966
7.625	55.3	C-90	6.125	0.03644	27.44	0.01901	0.02004	0.01045
7.625	55.3	T-95	6.125	0.03644	27.44	0.01901	0.02004	0.01045
7.75	46.1	L-80	6.56	0.0418	23.92	0.02181	0.01654	0.00863

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
7.75	46.1	C-90	6.56	0.0418	23.92	0.02181	0.01654	0.00863
7.75	46.1	C-95	6.56	0.0418	23.92	0.02181	0.01654	0.00863
7.75	46.1	T-95	6.56	0.0418	23.92	0.02181	0.01654	0.00863
7.75	46.1	P-110	6.56	0.0418	23.92	0.02181	0.01654	0.00863
7.75	46.1	Q-125	6.56	0.0418	23.92	0.02181	0.01654	0.00863
8.625	24	J-55	8.097	0.06369	15.7	0.03322	0.00858	0.00447
8.625	24	K-55	8.097	0.06369	15.7	0.03322	0.00858	0.00447
8.625	24	M-65	8.097	0.06369	15.7	0.03322	0.00858	0.00447
8.625	28	H-40	8.017	0.06244	16.02	0.03257	0.00983	0.00513
8.625	32	H-40	7.921	0.06095	16.41	0.03179	0.01132	0.0059
8.625	32	J-55	7.921	0.06095	16.41	0.03179	0.01132	0.0059
8.625	32	K-55	7.921	0.06095	16.41	0.03179	0.01132	0.0059
8.625	32	M-65	7.921	0.06095	16.41	0.03179	0.01132	0.0059
8.625	36	J-55	7.825	0.05948	16.81	0.03103	0.01278	0.00667
8.625	36	K-55	7.825	0.05948	16.81	0.03103	0.01278	0.00667
8.625	36	M-65	7.825	0.05948	16.81	0.03103	0.01278	0.00667
8.625	36	L-80	7.825	0.05948	16.81	0.03103	0.01278	0.00667
8.625	36	N-80	7.825	0.05948	16.81	0.03103	0.01278	0.00667
8.625	40	M-65	7.725	0.05797	17.25	0.03024	0.01429	0.00746
8.625	40	L-80	7.725	0.05797	17.25	0.03024	0.01429	0.00746
8.625	40	N-80	7.725	0.05797	17.25	0.03024	0.01429	0.00746
8.625	40	C-90	7.725	0.05797	17.25	0.03024	0.01429	0.00746
8.625	40	C-95	7.725	0.05797	17.25	0.03024	0.01429	0.00746
8.625	40	T-95	7.725	0.05797	17.25	0.03024	0.01429	0.00746
8.625	40	P-110	7.725	0.05797	17.25	0.03024	0.01429	0.00746

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
8.625	44	L-80	7.625	0.05648	17.71	0.02946	0.01579	0.00823
8.625	44	N-80	7.625	0.05648	17.71	0.02946	0.01579	0.00823
8.625	44	C-90	7.625	0.05648	17.71	0.02946	0.01579	0.00823
8.625	44	C-95	7.625	0.05648	17.71	0.02946	0.01579	0.00823
8.625	44	T-95	7.625	0.05648	17.71	0.02946	0.01579	0.00823
8.625	44	P-110	7.625	0.05648	17.71	0.02946	0.01579	0.00823
8.625	44	Q-125	7.625	0.05648	17.71	0.02946	0.01579	0.00823
8.625	49	L-80	7.511	0.0548	18.25	0.02859	0.01746	0.00911
8.625	49	N-80	7.511	0.0548	18.25	0.02859	0.01746	0.00911
8.625	49	C-95	7.511	0.0548	18.25	0.02859	0.01746	0.00911
8.625	49	T-95	7.511	0.0548	18.25	0.02859	0.01746	0.00911
8.625	49	P-110	7.511	0.0548	18.25	0.02859	0.01746	0.00911
8.625	49	Q-125	7.511	0.0548	18.25	0.02859	0.01746	0.00911
9.625	32.3	H-40	9.001	0.0787	12.71	0.04105	0.01129	0.00589
9.625	36	H-40	8.921	0.07731	12.93	0.04033	0.01268	0.00662
9.625	36	J-55	8.921	0.07731	12.93	0.04033	0.01268	0.00662
9.625	36	K-55	8.921	0.07731	12.93	0.04033	0.01268	0.00662
9.625	36	M-65	8.921	0.07731	12.93	0.04033	0.01268	0.00662
9.625	40	J-55	8.835	0.07583	13.19	0.03955	0.01417	0.00739
9.625	40	K-55	8.835	0.07583	13.19	0.03955	0.01417	0.00739
9.625	40	M-65	8.835	0.07583	13.19	0.03955	0.01417	0.00739
9.625	40	L-80	8.835	0.07583	13.19	0.03955	0.01417	0.00739
9.625	40	N-80	8.835	0.07583	13.19	0.03955	0.01417	0.00739
9.625	40	C-90	8.835	0.07583	13.19	0.03955	0.01417	0.00739
9.625	40	C-95	8.835	0.07583	13.19	0.03955	0.01417	0.00739

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
9.625	40	T-95	8.835	0.07583	13.19	0.03955	0.01417	0.00739
9.625	43.5	M-65	8.755	0.07446	13.43	0.03884	0.01553	0.0081
9.625	43.5	L-80	8.755	0.07446	13.43	0.03884	0.01553	0.0081
9.625	43.5	N-80	8.755	0.07446	13.43	0.03884	0.01553	0.0081
9.625	43.5	C-90	8.755	0.07446	13.43	0.03884	0.01553	0.0081
9.625	43.5	C-95	8.755	0.07446	13.43	0.03884	0.01553	0.0081
9.625	43.5	T-95	8.755	0.07446	13.43	0.03884	0.01553	0.0081
9.625	43.5	P-110	8.755	0.07446	13.43	0.03884	0.01553	0.0081
9.625	43.5	Q-125	8.755	0.07446	13.43	0.03884	0.01553	0.0081
9.625	47	L-80	8.681	0.07321	13.66	0.03819	0.01679	0.00876
9.625	47	N-80	8.681	0.07321	13.66	0.03819	0.01679	0.00876
9.625	47	C-90	8.681	0.07321	13.66	0.03819	0.01679	0.00876
9.625	47	C-95	8.681	0.07321	13.66	0.03819	0.01679	0.00876
9.625	47	T-95	8.681	0.07321	13.66	0.03819	0.01679	0.00876
9.625	47	P-110	8.681	0.07321	13.66	0.03819	0.01679	0.00876
9.625	47	Q-125	8.681	0.07321	13.66	0.03819	0.01679	0.00876
9.625	53.5	L-80	8.535	0.07077	14.13	0.03691	0.01923	0.01003
9.625	53.5	N-80	8.535	0.07077	14.13	0.03691	0.01923	0.01003
9.625	53.5	C-90	8.535	0.07077	14.13	0.03691	0.01923	0.01003
9.625	53.5	C-95	8.535	0.07077	14.13	0.03691	0.01923	0.01003
9.625	53.5	T-95	8.535	0.07077	14.13	0.03691	0.01923	0.01003
9.625	53.5	P-110	8.535	0.07077	14.13	0.03691	0.01923	0.01003
9.625	53.5	Q-125	8.535	0.07077	14.13	0.03691	0.01923	0.01003
9.625	58.4	L-80	8.435	0.06912	14.47	0.03605	0.02088	0.01089
9.625	58.4	N-80	8.435	0.06912	14.47	0.03605	0.02088	0.01089

Casingjacks

Casingjacks LLC | sales@casingjack.com

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
9.625	58.4	C-90	8.435	0.06912	14.47	0.03605	0.02088	0.01089
9.625	58.4	C-95	8.435	0.06912	14.47	0.03605	0.02088	0.01089
9.625	58.4	T-95	8.435	0.06912	14.47	0.03605	0.02088	0.01089
9.625	58.4	P-110	8.435	0.06912	14.47	0.03605	0.02088	0.01089
9.625	58.4	Q-125	8.435	0.06912	14.47	0.03605	0.02088	0.01089
9.625	59.4	C-90	8.407	0.06866	14.56	0.03581	0.02134	0.01113
9.625	59.4	T-95	8.407	0.06866	14.56	0.03581	0.02134	0.01113
9.625	64.9	C-90	8.281	0.06662	15.01	0.03475	0.02338	0.01219
9.625	64.9	T-95	8.281	0.06662	15.01	0.03475	0.02338	0.01219
9.625	70.3	C-90	8.157	0.06464	15.47	0.03372	0.02536	0.01323
9.625	70.3	T-95	8.157	0.06464	15.47	0.03372	0.02536	0.01323
9.625	75.6	C-90	8.031	0.06265	15.96	0.03268	0.02734	0.01426
9.625	75.6	T-95	8.031	0.06265	15.96	0.03268	0.02734	0.01426
9.75	59.2	P-110	8.56	0.07118	14.05	0.03713	0.02117	0.01104
9.75	59.2	Q-125	8.56	0.07118	14.05	0.03713	0.02117	0.01104
9.875	62.8	P-110	8.625	0.07227	13.84	0.03769	0.02246	0.01172
9.875	62.8	Q-125	8.625	0.07227	13.84	0.03769	0.02246	0.01172
10.75	32.75	H-40	10.192	0.10091	9.91	0.05264	0.01135	0.00592
10.75	40.5	H-40	10.05	0.09812	10.19	0.05118	0.01414	0.00738
10.75	40.5	J-55	10.05	0.09812	10.19	0.05118	0.01414	0.00738
10.75	40.5	K-55	10.05	0.09812	10.19	0.05118	0.01414	0.00738
10.75	40.5	M-65	10.05	0.09812	10.19	0.05118	0.01414	0.00738
10.75	40.5	N-80	10.05	0.09812	10.19	0.05118	0.01414	0.00738
10.75	45.5	J-55	9.95	0.09617	10.4	0.05017	0.01609	0.00839
10.75	45.5	M-65	9.95	0.09617	10.4	0.05017	0.01609	0.00839

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Casingjacks

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
10.75	45.5	N-80	9.95	0.09617	10.4	0.05017	0.01609	0.00839
10.75	51	J-55	9.85	0.09425	10.61	0.04916	0.01801	0.00939
10.75	51	K-55	9.85	0.09425	10.61	0.04916	0.01801	0.00939
10.75	51	M-65	9.85	0.09425	10.61	0.04916	0.01801	0.00939
10.75	51	L-80	9.85	0.09425	10.61	0.04916	0.01801	0.00939
10.75	51	N-80	9.85	0.09425	10.61	0.04916	0.01801	0.00939
10.75	51	C-90	9.85	0.09425	10.61	0.04916	0.01801	0.00939
10.75	51	C-95	9.85	0.09425	10.61	0.04916	0.01801	0.00939
10.75	51	T-95	9.85	0.09425	10.61	0.04916	0.01801	0.00939
10.75	51	P-110	9.85	0.09425	10.61	0.04916	0.01801	0.00939
10.75	51	Q-125	9.85	0.09425	10.61	0.04916	0.01801	0.00939
10.75	55.5	L-80	9.76	0.09254	10.81	0.04827	0.01972	0.01029
10.75	55.5	N-80	9.76	0.09254	10.81	0.04827	0.01972	0.01029
10.75	55.5	C-90	9.76	0.09254	10.81	0.04827	0.01972	0.01029
10.75	55.5	C-95	9.76	0.09254	10.81	0.04827	0.01972	0.01029
10.75	55.5	T-95	9.76	0.09254	10.81	0.04827	0.01972	0.01029
10.75	55.5	P-110	9.76	0.09254	10.81	0.04827	0.01972	0.01029
10.75	55.5	Q-125	9.76	0.09254	10.81	0.04827	0.01972	0.01029
10.75	60.7	L-80	9.66	0.09065	11.03	0.04728	0.02161	0.01127
10.75	60.7	N-80	9.66	0.09065	11.03	0.04728	0.02161	0.01127
10.75	60.7	C-90	9.66	0.09065	11.03	0.04728	0.02161	0.01127
10.75	60.7	C-95	9.66	0.09065	11.03	0.04728	0.02161	0.01127
10.75	60.7	T-95	9.66	0.09065	11.03	0.04728	0.02161	0.01127
10.75	60.7	P-110	9.66	0.09065	11.03	0.04728	0.02161	0.01127
10.75	60.7	Q-125	9.66	0.09065	11.03	0.04728	0.02161	0.01127

Casingjacks

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
10.75	65.7	L-80	9.56	0.08878	11.26	0.04631	0.02348	0.01225
10.75	65.7	N-80	9.56	0.08878	11.26	0.04631	0.02348	0.01225
10.75	65.7	C-90	9.56	0.08878	11.26	0.04631	0.02348	0.01225
10.75	65.7	T-95	9.56	0.08878	11.26	0.04631	0.02348	0.01225
10.75	65.7	P-110	9.56	0.08878	11.26	0.04631	0.02348	0.01225
10.75	65.7	Q-125	9.56	0.08878	11.26	0.04631	0.02348	0.01225
10.75	71.1	P-110	9.45	0.08675	11.53	0.04525	0.02551	0.01331
10.75	71.1	Q-125	9.45	0.08675	11.53	0.04525	0.02551	0.01331
10.75	73.2	C-90	9.406	0.08595	11.64	0.04483	0.02632	0.01373
10.75	73.2	T-95	9.406	0.08595	11.64	0.04483	0.02632	0.01373
10.75	79.2	C-90	9.282	0.08369	11.95	0.04366	0.02857	0.0149
10.75	79.2	T-95	9.282	0.08369	11.95	0.04366	0.02857	0.0149
10.75	85.3	C-90	9.156	0.08144	12.28	0.04248	0.03082	0.01608
10.75	85.3	T-95	9.156	0.08144	12.28	0.04248	0.03082	0.01608
11.75	42	H-40	11.084	0.11935	8.38	0.06225	0.01477	0.00771
11.75	47	J-55	11	0.11754	8.51	0.06131	0.01658	0.00865
11.75	47	K-55	11	0.11754	8.51	0.06131	0.01658	0.00865
11.75	47	M-65	11	0.11754	8.51	0.06131	0.01658	0.00865
11.75	54	J-55	10.88	0.11499	8.7	0.05998	0.01913	0.00998
11.75	54	K-55	10.88	0.11499	8.7	0.05998	0.01913	0.00998
11.75	54	M-65	10.88	0.11499	8.7	0.05998	0.01913	0.00998
11.75	60	J-55	10.772	0.11272	8.87	0.0588	0.0214	0.01116
11.75	60	K-55	10.772	0.11272	8.87	0.0588	0.0214	0.01116
11.75	60	M-65	10.772	0.11272	8.87	0.0588	0.0214	0.01116
11.75	60	L-80	10.772	0.11272	8.87	0.0588	0.0214	0.01116

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
11.75	60	N-80	10.772	0.11272	8.87	0.0588	0.0214	0.01116
11.75	60	C-90	10.772	0.11272	8.87	0.0588	0.0214	0.01116
11.75	60	C-95	10.772	0.11272	8.87	0.0588	0.0214	0.01116
11.75	60	T-95	10.772	0.11272	8.87	0.0588	0.0214	0.01116
11.75	60	P-110	10.772	0.11272	8.87	0.0588	0.0214	0.01116
11.75	60	Q-125	10.772	0.11272	8.87	0.0588	0.0214	0.01116
11.75	65	M-65	10.682	0.11085	9.02	0.05782	0.02327	0.01214
11.75	65	L-80	10.682	0.11085	9.02	0.05782	0.02327	0.01214
11.75	65	N-80	10.682	0.11085	9.02	0.05782	0.02327	0.01214
11.75	65	P-110	10.682	0.11085	9.02	0.05782	0.02327	0.01214
11.75	65	Q-125	10.682	0.11085	9.02	0.05782	0.02327	0.01214
11.75	71	Q-125	10.586	0.10886	9.19	0.05678	0.02526	0.01317
11.875	71.8	P-110	10.711	0.11145	8.97	0.05813	0.02554	0.01332
11.875	71.8	Q-125	10.711	0.11145	8.97	0.05813	0.02554	0.01332
13.375	48	H-40	12.715	0.15705	6.37	0.08192	0.01673	0.00873
13.375	54.5	J-55	12.615	0.15459	6.47	0.08064	0.01919	0.01001
13.375	54.5	K-55	12.615	0.15459	6.47	0.08064	0.01919	0.01001
13.375	54.5	M-65	12.615	0.15459	6.47	0.08064	0.01919	0.01001
13.375	61	J-55	12.515	0.15215	6.57	0.07936	0.02163	0.01128
13.375	61	K-55	12.515	0.15215	6.57	0.07936	0.02163	0.01128
13.375	61	M-65	12.515	0.15215	6.57	0.07936	0.02163	0.01128
13.375	68	J-55	12.415	0.14973	6.68	0.0781	0.02405	0.01255
13.375	68	K-55	12.415	0.14973	6.68	0.0781	0.02405	0.01255
13.375	68	M-65	12.415	0.14973	6.68	0.0781	0.02405	0.01255
13.375	68	L-80	12.415	0.14973	6.68	0.0781	0.02405	0.01255

Casingjacks

Casingjacks LLC | sales@casingjack.com

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
13.375	68	N-80	12.415	0.14973	6.68	0.0781	0.02405	0.01255
13.375	68	C-90	12.415	0.14973	6.68	0.0781	0.02405	0.01255
13.375	68	C-95	12.415	0.14973	6.68	0.0781	0.02405	0.01255
13.375	68	T-95	12.415	0.14973	6.68	0.0781	0.02405	0.01255
13.375	68	P-110	12.415	0.14973	6.68	0.0781	0.02405	0.01255
13.375	72	M-65	12.347	0.14809	6.75	0.07725	0.02569	0.0134
13.375	72	L-80	12.347	0.14809	6.75	0.07725	0.02569	0.0134
13.375	72	N-80	12.347	0.14809	6.75	0.07725	0.02569	0.0134
13.375	72	C-90	12.347	0.14809	6.75	0.07725	0.02569	0.0134
13.375	72	C-95	12.347	0.14809	6.75	0.07725	0.02569	0.0134
13.375	72	T-95	12.347	0.14809	6.75	0.07725	0.02569	0.0134
13.375	72	P-110	12.347	0.14809	6.75	0.07725	0.02569	0.0134
13.375	72	Q-125	12.347	0.14809	6.75	0.07725	0.02569	0.0134
13.375	80.7	P-110	12.215	0.14494	6.9	0.0756	0.02884	0.01504
13.375	80.7	Q-125	12.215	0.14494	6.9	0.0756	0.02884	0.01504
13.375	86	P-110	12.125	0.14282	7	0.07449	0.03096	0.01615
13.375	86	Q-125	12.125	0.14282	7	0.07449	0.03096	0.01615
13.5	81.4	P-110	12.34	0.14793	6.76	0.07716	0.02912	0.01519
13.5	81.4	Q-125	12.34	0.14793	6.76	0.07716	0.02912	0.01519
13.625	88.2	P-110	12.375	0.14877	6.72	0.0776	0.03157	0.01647
13.625	88.2	Q-125	12.375	0.14877	6.72	0.0776	0.03157	0.01647
16	65	H-40	15.25	0.22592	4.43	0.11784	0.02277	0.01188
16	75	J-55	15.124	0.2222	4.5	0.1159	0.02649	0.01382
16	75	K-55	15.124	0.2222	4.5	0.1159	0.02649	0.01382
16	75	M-65	15.124	0.2222	4.5	0.1159	0.02649	0.01382

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
16	84	J-55	15.01	0.21887	4.57	0.11416	0.02982	0.01556
16	84	K-55	15.01	0.21887	4.57	0.11416	0.02982	0.01556
16	84	M-65	15.01	0.21887	4.57	0.11416	0.02982	0.01556
16	84	N-80	15.01	0.21887	4.57	0.11416	0.02982	0.01556
16	84	P-110	15.01	0.21887	4.57	0.11416	0.02982	0.01556
16	84	Q-125	15.01	0.21887	4.57	0.11416	0.02982	0.01556
16	95	N-80	14.868	0.21474	4.66	0.11201	0.03394	0.01771
16	95	P-110	14.868	0.21474	4.66	0.11201	0.03394	0.01771
16	95	Q-125	14.868	0.21474	4.66	0.11201	0.03394	0.01771
16	97	N-80	14.85	0.21422	4.67	0.11174	0.03446	0.01798
16	97	P-110	14.85	0.21422	4.67	0.11174	0.03446	0.01798
16	97	Q-125	14.85	0.21422	4.67	0.11174	0.03446	0.01798
16	109	J-55	14.688	0.20958	4.77	0.10932	0.03911	0.0204
16	109	K-55	14.688	0.20958	4.77	0.10932	0.03911	0.0204
16	109	N-80	14.688	0.20958	4.77	0.10932	0.03911	0.0204
16	118	J-55	14.57	0.20622	4.85	0.10757	0.04247	0.02215
16	118	K-55	14.57	0.20622	4.85	0.10757	0.04247	0.02215
16	118	N-80	14.57	0.20622	4.85	0.10757	0.04247	0.02215
18.625	87.5	H-40	17.755	0.30624	3.27	0.15974	0.03075	0.01604
18.625	87.5	J-55	17.755	0.30624	3.27	0.15974	0.03075	0.01604
18.625	87.5	K-55	17.755	0.30624	3.27	0.15974	0.03075	0.01604
18.625	87.5	N-80	17.755	0.30624	3.27	0.15974	0.03075	0.01604
18.625	94.5	H-40	17.689	0.30396	3.29	0.15855	0.03302	0.01722
18.625	94.5	J-55	17.689	0.30396	3.29	0.15855	0.03302	0.01722
18.625	94.5	K-55	17.689	0.30396	3.29	0.15855	0.03302	0.01722

Casingjacks

Casingjacks LLC | sales@casingjack.com

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Capacity

OD in	Weight lb/ft	Grade	ID in	Capacity bbl/ft	ft/bbl	Capacity m³/m	Displacement bbl/ft	Displacement m³/m
18.625	94.5	N-80	17.689	0.30396	3.29	0.15855	0.03302	0.01722
18.625	106	J-55	17.563	0.29965	3.34	0.1563	0.03733	0.01947
18.625	106	K-55	17.563	0.29965	3.34	0.1563	0.03733	0.01947
18.625	106	N-80	17.563	0.29965	3.34	0.1563	0.03733	0.01947
18.625	117.5	J-55	17.439	0.29543	3.38	0.1541	0.04155	0.02167
18.625	117.5	K-55	17.439	0.29543	3.38	0.1541	0.04155	0.02167
18.625	117.5	N-80	17.439	0.29543	3.38	0.1541	0.04155	0.02167
20	94	H-40	19.124	0.35528	2.81	0.18532	0.03329	0.01737
20	94	J-55	19.124	0.35528	2.81	0.18532	0.03329	0.01737
20	94	K-55	19.124	0.35528	2.81	0.18532	0.03329	0.01737
20	106.5	J-55	19	0.35069	2.85	0.18292	0.03789	0.01976
20	106.5	K-55	19	0.35069	2.85	0.18292	0.03789	0.01976
20	106.5	N-80	19	0.35069	2.85	0.18292	0.03789	0.01976
20	133	K-55	18.73	0.34079	2.93	0.17776	0.04778	0.02492
20	133	L-80	18.73	0.34079	2.93	0.17776	0.04778	0.02492
20	133	N-80	18.73	0.34079	2.93	0.17776	0.04778	0.02492
20	169	K-55	18.376	0.32803	3.05	0.17111	0.06054	0.03158
20	169	L-80	18.376	0.32803	3.05	0.17111	0.06054	0.03158
20	169	N-80	18.376	0.32803	3.05	0.17111	0.06054	0.03158

Buoyancy

Fluid ppg	Fluid kg/m³	Buoyancy factor
6	719	0.9084

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Buoyancy

Fluid ppg	Fluid kg/m³	Buoyancy factor
6.1	731	0.9069
6.2	743	0.9053
6.3	755	0.9038
6.4	767	0.9023
6.5	779	0.9008
6.6	791	0.8992
6.7	803	0.8977
6.8	815	0.8962
6.9	827	0.8947
7	839	0.8931
7.1	851	0.8916
7.2	863	0.8901
7.3	875	0.8885
7.4	887	0.887
7.5	899	0.8855
7.6	911	0.884
7.7	923	0.8824
7.8	935	0.8809
7.9	947	0.8794
8	959	0.8779
8.1	971	0.8763
8.2	983	0.8748
8.3	995	0.8733
8.4	1,007	0.8718
8.5	1,019	0.8702

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Buoyancy

Fluid ppg	Fluid kg/m³	Buoyancy factor
8.6	1,031	0.8687
8.7	1,042	0.8672
8.8	1,054	0.8656
8.9	1,066	0.8641
9	1,078	0.8626
9.1	1,090	0.8611
9.2	1,102	0.8595
9.3	1,114	0.858
9.4	1,126	0.8565
9.5	1,138	0.855
9.6	1,150	0.8534
9.7	1,162	0.8519
9.8	1,174	0.8504
9.9	1,186	0.8489
10	1,198	0.8473
10.1	1,210	0.8458
10.2	1,222	0.8443
10.3	1,234	0.8427
10.4	1,246	0.8412
10.5	1,258	0.8397
10.6	1,270	0.8382
10.7	1,282	0.8366
10.8	1,294	0.8351
10.9	1,306	0.8336
11	1,318	0.8321

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Buoyancy

Fluid ppg	Fluid kg/m³	Buoyancy factor
11.1	1,330	0.8305
11.2	1,342	0.829
11.3	1,354	0.8275
11.4	1,366	0.826
11.5	1,378	0.8244
11.6	1,390	0.8229
11.7	1,402	0.8214
11.8	1,414	0.8198
11.9	1,426	0.8183
12	1,438	0.8168
12.1	1,450	0.8153
12.2	1,462	0.8137
12.3	1,474	0.8122
12.4	1,486	0.8107
12.5	1,498	0.8092
12.6	1,510	0.8076
12.7	1,522	0.8061
12.8	1,534	0.8046
12.9	1,546	0.8031
13	1,558	0.8015
13.1	1,570	0.8
13.2	1,582	0.7985
13.3	1,594	0.7969
13.4	1,606	0.7954
13.5	1,618	0.7939

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Buoyancy

Fluid ppg	Fluid kg/m³	Buoyancy factor
13.6	1,630	0.7924
13.7	1,642	0.7908
13.8	1,654	0.7893
13.9	1,666	0.7878
14	1,678	0.7863
14.1	1,690	0.7847
14.2	1,702	0.7832
14.3	1,714	0.7817
14.4	1,726	0.7802
14.5	1,737	0.7786
14.6	1,749	0.7771
14.7	1,761	0.7756
14.8	1,773	0.774
14.9	1,785	0.7725
15	1,797	0.771
15.1	1,809	0.7695
15.2	1,821	0.7679
15.3	1,833	0.7664
15.4	1,845	0.7649
15.5	1,857	0.7634
15.6	1,869	0.7618
15.7	1,881	0.7603
15.8	1,893	0.7588
15.9	1,905	0.7573
16	1,917	0.7557

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Buoyancy

Fluid ppg	Fluid kg/m³	Buoyancy factor
16.1	1,929	0.7542
16.2	1,941	0.7527
16.3	1,953	0.7511
16.4	1,965	0.7496
16.5	1,977	0.7481
16.6	1,989	0.7466
16.7	2,001	0.745
16.8	2,013	0.7435
16.9	2,025	0.742
17	2,037	0.7405
17.1	2,049	0.7389
17.2	2,061	0.7374
17.3	2,073	0.7359
17.4	2,085	0.7344
17.5	2,097	0.7328
17.6	2,109	0.7313
17.7	2,121	0.7298
17.8	2,133	0.7282
17.9	2,145	0.7267
18	2,157	0.7252
18.1	2,169	0.7237
18.2	2,181	0.7221
18.3	2,193	0.7206
18.4	2,205	0.7191
18.5	2,217	0.7176

Check every figure against your own pipe records before you pull.

Capacity and buoyancy tables

Data version 1.326cfcf0 | Build date 2026-11-17

Buoyancy

Fluid ppg	Fluid kg/m³	Buoyancy factor
18.6	2,229	0.716
18.7	2,241	0.7145
18.8	2,253	0.713
18.9	2,265	0.7115
19	2,277	0.7099
19.1	2,289	0.7084
19.2	2,301	0.7069
19.3	2,313	0.7053
19.4	2,325	0.7038
19.5	2,337	0.7023
19.6	2,349	0.7008
19.7	2,361	0.6992
19.8	2,373	0.6977
19.9	2,385	0.6962
20	2,397	0.6947